


## 6. PRIPREMA

Najprije pročitajte poglavlje sa željenim načinom postavljanja u 7. poglavlju.

### 6.1 Pripremanje sustava ISOFIX




\* Umetne vodilice olakšavaju ugradnju sigurnosne dječje sjedalice pomoću ISOFIX pričvršćivača i sprječavaju oštećenje presvlak sjedala. Kada se ne koriste, treba ih ukloniti i staviti na sigurno mjesto. Na vozilima s preklopim stražnjim naslonom umetne vodilice treba ukloniti prije preklapanja stražnjeg naslona. Poteškoće koje se pritom javljaju obično uzrokuju prijavština ili drugi predmeti na umetnim vodilicama i kukama. Očistite svu prijavštinu i strane predmete kako biste riješili ovakve poteškoće.

### 6.2 Namještanje naslona za glavu pojasevima s pričvršćivanjem u 5 točaka




Pravilno namješteni naslon za glavu 07 osigurava optimalnu zaštitu vašem djetetu unutar sigurnosne sjedalice: naslon za glavu 07 treba namjestiti tako da su rameni pojasevi 08 u razini ramenima djeteta ili malo iznad. **OPREZ!** Rameni pojasevi 08 ne smiju prolaziti iza leđa djeteta ili u visini njegovih ušiju ili iznad njih.



**Rameni pojasevi namještau se na sljedeći način:**  
1. Što više otpustite pojaseve koji se pričvršćuju u 5 točaka 38 na dječjoj sjedatici.  
Stražnja strana dječje sjedalice:  
2. Pritisnite gumb prilagodnika visine ramenog pojasa 10 na stražnjoj strani okvira sjedalice i nagnite prilagodnik visine ramenog pojasa 10 prema vama.  
3. Gurnite prilagodnik visine ramenog pojasa 10 i odaberite pravilnu visinu ramenih pojaseva 08 te ga umetnite u položaj koji odgovara vašem djetetu tako da otpustite gumb.

### 6.3. Namještanje naslona za glavu




Pravilno namješteni naslon za glavu 07 osigurava optimalno prilagodavanje dijela dijagonalnog pojasa 11 pružajući time maksimalnu zaštitu vašem djetetu. Naslon za glavu 07 treba prilagoditi tako da između naslona za glavu 07 i ramena djeteta mogu stati dva prsta.

**Za prilagodavanje visine naslona za glavu vašeg djeteta učinite sljedeće:**  
1. Uхватite ručicu za prilagodavanje 12 na stražnjoj strani naslona za glavu 07 i povucite je prema sebi. To će odblokirati naslon za glavu.  
2. Sada možete pomjeriti odblokirani naslon za glavu 07 na željenu visinu. Čim otpustite ručicu za prilagodavanje 12, naslon za glavu 07 uglavit će se u svoj položaj.  
3. Namjestite dječju sjedalicu na sjedalu vozila.  
4. Pobrinite se da vaše dijete sjedi u dječjoj sjedatici i provjerite visinu. Ponovite ovaj postupak dok naslon za glavu 07 ne dođe u optimalni položaj.

## 7. POSTAVLJANJE


### A1 SKUPINA 1 (9 do 18 kg) ISOFIX + gornji steznik + pojasevi s pričvršćivanjem u 5 točaka




1. Pobrinite se da se pojasevi dječje sjedalice koji se pričvršćuju u 5 točaka pravilno namjeste (pogledajte odjeljak 9).  
2. Slijedite korake iz odjeljka 6.1  
3. Slijedite korake iz odjeljka 6.2  
4. Izvadite gornji steznik 13 iz pretinca 14 i polegnite ga preko dječje sjedalice.  
5. Stavite dječju sjedalicu na sjedalo vozila tako da gleda u smjeru vožnje.  
6. Uхватite dječju sjedalicu objema rukama i čvrsto uglavite dvije ručice za blokadu 15 u umetne vodilice 02 tako da se ručice za blokadu uglave uz "klik" na jednoj i drugoj strani. Zeleni ISOFIX sigurnosni gumb 04 sada treba biti vidljiv s obje strane.  
**OPREZ!** Ručice za blokadu pravilno su namještene samo ako su oba ISOFIX sigurnosna gumba 04 potpuno zelena.




7. Pritisnite dječju sjedalicu prema stražnjem naslonu čvrstim i ravnomjernim pritiskanjem na obje strane.




8. Protresite dječju sjedalicu kako biste bili sigurno da je čvrsto namještena i ponovno provjerite zeleni sigurnosni gumb 04 kako biste bili sigurni da su oba zelena.



9. Uzmite gornji steznik 13 i izgurajte metalni jezičak 16 od pojasa kako biste ga produžili, a potom povucite gornji steznik 13 za kuku 17 dok se ne dobije klinasti oblik.  
10. Provedite gornji steznik 13 na lijevoj i desnoj strani uz oslonac za glavu.




11. Zakačite kuku 17 za pričvršno mjesto gornjeg steznika koje se preporučuje prema priručniku vozila.  
**OPREZ!** Pazite da ne upotrijebite kuku za prtljagu umjesto točku gornjeg steznika. Provjerite vozilo i potražite ovaj znak:




12. Zategnite traku gornjeg steznika 13 dok pokazivač zatezanja 18 ne bude zelene boje a gornji steznik se 13 čvrsto stegne.  
13. Slijedite korake iz odjeljka [pričvršćivanje djeteta pomoću pojaseva u 5 točaka].


### OSIGURAVANJE DJETETA POJASEVIMA S PRIČVRŠĆIVANJEM U 5 TOČAKA



1. Otvorite bravu pojaseva 21 (pritisnite crveni gumb)  
2. Pritisnite gumb za prilagodavanje 26 uz istovremeno povlačenje oba ramena pojasa 08 prema naprijed. Ne povlačite ramene jastučice 19.  
3. Vaše dijete treba sjediti u dječjoj sjedatici.



4. Spojite dva zasuna brave 20 prije nego ih umetnete u bravu pojaseva 21 – trebali biste začuti "klik".



Povucite traku za namještanje 09 tako da se pojasevi izravnavaju i budu priprijeti uz tijelo djeteta.  
**OPREZ!** Izvucite traku za prilagodavanje prema naprijed.




**OPREZ!** Steznike 27 treba namjestiti što niže iznad kukova djeteta.


**Radu sigurnosti vašeg djeteta, prije svakog putovanja automobilom provjerite sljedeće:**  
► Dječja sigurnosna sjedalice pričvršćena je s obje strane pomoću ISOFIX ručica za blokadu 15 u ISOFIX spojnica 01, a oba zelena sigurnosna gumba 04 potpuno su zelena;  
► dječja sjedalice sigurno je pričvršćena;  
► gornji steznik 13 čvrsto je pritegnut iznad stražnjeg naslona sjedala automobila, a pokazivač zategnutosti 18 zelene je boje;  
► trake dječje sigurnosne sjedalice udobno su priprijeti uz tijelo djeteta;  
► rameni pojasevi 08 pravilno su namješteni i trake se ne zakreću;  
► rameni jastučići 19 pravilno su namješteni na tijelo djeteta;  
► zasuni brave 20 pričvršćeni su u bravi pojaseva 21.  
**Opaz:** Pokuša li vaše dijete otvoriti zelene ISOFIX sigurnosne gumba 04 brave pojaseva 21, odmah ga spriječite u tome. Provjerite je li dječja sigurnosna sjedalice pravilno pričvršćena, a dijete sigurno namješteno. Objasnite djetetu moguće opasnosti.

Za uklanjanje dječje sjedalice slijedite korake u odjeljku 10


### B1 SKUPINA 2 (15 do 25 kg) – PROŠIRENI POJASEVI Sigurnosni pojas vozila + gornji steznik + pojasevi s pričvršćivanjem u 5 točaka




1. Pobrinite se da se pojasevi dječje sjedalice koji se pričvršćuju u 5 točaka pravilno namjeste (pogledajte odjeljak 9)  
2. Pobrinite se da je metalna ploča dječje sjedalice pravilno namještena (pogledajte 7. korak odjeljka 9)  
3. Slijedite korake iz odjeljka 6.2  
4. Izvadite gornji steznik 13 iz pretinca 14 i polegnite ga preko dječje sjedalice.



5. Stavite dječju sjedalicu na sjedalo vozila tako da gleda u smjeru vožnje.  
6. Izvucite sigurnosni pojas 22 i provedite ga kroz vodilice pojasa 23 dječje sjedalice. Pobrinite se da se pojas ne zakreće.




7. Umetnite jezičak brave u utor brave na sjedalu 29 tako da se uglavi!



8. Na suprotnoj strani brave pojasa na sjedalu zakrenite polugu za blokadu 24 prema dolje i umetnite dijagonalni pojas u blokadu pojasa 25.  
9. Težinom svojeg tijela pritisnite dječju sjedalicu (kleknite u sjedalicu). Istovremeno snažno povucite dijagonalni pojas kako biste pričvrstili (zategnuli) i zakrenuli polugu za blokadu 24 prema gore tako da se učvrsti.




10. Za ponovno zatezanje povucite dijagonalni pojas dok je zatvorena njegova blokada 25.



11. Uzmite gornji steznik 13 i izgurajte metalni jezičak 16 od pojasa kako biste ga produžili, a potom povucite gornji steznik 13 za kuku 17 dok se ne dobije klinasti oblik.  
12. Provedite gornji steznik 13 na lijevoj i desnoj strani uz oslonac za glavu.




13. Zakačite kuku 17 za pričvršno mjesto gornjeg steznika koje se preporučuje prema priručniku vozila.  
**OPREZ!** Pazite da ne upotrijebite kuku za prtljagu umjesto točku gornjeg steznika. Provjerite vozilo i potražite ovaj znak:




14. Zategnite traku gornjeg steznika 13 dok pokazivač zatezanja 18 ne bude zelene boje a gornji steznik se 13 čvrsto stegne.  
15. Slijedite korake iz odjeljka [pričvršćivanje djeteta pomoću pojaseva u 5 točaka].


### OSIGURAVANJE DJETETA POJASEVIMA S PRIČVRŠĆIVANJEM U 5 TOČAKA




1. Otvorite bravu pojaseva 21 (pritisnite crveni gumb)  
2. Pritisnite gumb za prilagodavanje 26 uz istovremeno povlačenje oba ramena pojasa 08 prema naprijed. Ne povlačite ramene jastučice 19.  
3. Vaše dijete treba sjediti u dječjoj sjedatici.




4. Spojite dva zasuna brave 20 prije nego ih umetnete u bravu pojaseva 21 – trebali biste začuti "klik".



Povucite traku za namještanje 09 tako da se pojasevi izravnavaju i budu priprijeti uz tijelo djeteta.  
**OPREZ!** Izvucite traku za prilagodavanje prema naprijed.



**OPREZ!** Steznike 27 treba namjestiti što niže iznad kukova djeteta.



**Radu sigurnosti vašeg djeteta, prije svakog putovanja automobilom provjerite sljedeće:**  
► dječja sjedalice čvrsto je postavljena u vozilo.  
► pojas se ne zakreće.  
► jezičak i brava sigurnosnog pojasa sjedala vozila nisu stavjeni u vodilice pojasa dječje sjedalice.  
► gornji steznik 13 čvrsto je pritegnut iznad stražnjeg naslona sjedala automobila, a pokazivač zategnutosti 18 zelene je boje;  
► dijagonalni pojas stegnut je samo blokadom na suprotnoj strani od brave pojasa na sjedalu vozila.  
► trake dječje sigurnosne sjedalice udobno su priprijeti uz tijelo djeteta;

► rameni pojasevi 08 pravilno su namješteni i trake se ne zakreću;  
► rameni jastučići 19 pravilno su namješteni na tijelo djeteta;  
► zasuni brave 20 pričvršćeni su u bravi pojaseva 21.  
**OPREZ!** Pokuša li vaše dijete otvoriti bravu pojaseva 21, odmah ga spriječite u tome. Provjerite je li dječja sigurnosna sjedalice pravilno pričvršćena, a dijete sigurno namješteno. Objasnite djetetu moguće opasnosti.

Za uklanjanje dječje sjedalice slijedite korake u odjeljku 10

### C1 SKUPINA 2 (15 do 25 kg) i SKUPINA 3 (22 do 36 kg) ISOFIT i sigurnosni pojas vozila




1. Pobrinite se da se pojasevi dječje sjedalice koji se pričvršćuju u 5 točaka pravilno uklone (pogledajte odjeljak 8).  
2. Slijedite korake iz odjeljka 6.1  
3. Slijedite korake iz odjeljka 6.3  
4. Stavite dječju sjedalicu na sjedalo vozila tako da gleda u smjeru vožnje.




5. Pritisnite ISOFIT ručice za blokadu 15 u umetne vodilice 02 dok se ISOFIT ručice za blokadu ne pričvrste na obje strane. "KLIK!"  
**OPREZ!** Ručice za blokadu pravilno su namještene samo ako su oba zelena sigurnosna gumba 04 potpuno zelena.



6. Pritisnite dječju sjedalicu prema stražnjem naslonu čvrstim i ravnomjernim pritiskanjem na obje strane.




7. Protresite dječju sjedalicu kako biste bili sigurno da je čvrsto namještena i ponovno provjerite zelene sigurnosne gumba 04 kako biste bili sigurni da su oba zelena.




8. Vaše dijete treba sjediti u dječjoj sjedatici.  
9. Izvucite sigurnosni pojas i provedite ga ispred djeteta do brave sigurnosnog pojasa vozila 29.  
**OPREZ!** Ne zakrećite pojas.  
10. Umetnite jezičak brave u utor brave na sjedalu 29 tako da se uglavi!




11. Stavite dio dijagonalnog pojasa 11 i steznik 28 na stranu brave pojasa sjedala 29 ispod rukonaslona i provucite ga u vodilicu svjetlo crvenog pojasa 23 na jastuku sjedala.  
**OPREZ!** Brava pojasa vozila 29 ne smije biti namještena između vodilice svjetlo crvenog pojasa 23 i rukonaslona.



12. Stavite steznik 28 na drugu stranu jastuka sjedala u vodilicu svjetlo crvenog pojasa 23.  
**OPREZ!** Steznik 28 treba biti položen što niže iznad kukova djeteta s obje strane



13. Povucite dio dijagonalnog pojasa 11 u držač tamno crvenog pojasa 30 naslona za glavu 07 tako da potpuno naliže u držač pojasa 30 i da se ne zakreće. Savjet! Ako stražnji naslon 31 skriva držač pojasa 30, možete namjestiti naslon za glavu 07 prema gore. Sada možete lako umetnuti dio dijagonalnog pojasa 11. Sada vratite naslon za glavu 07 na odgovarajuću visinu.



14. Pobrinite se da dio dijagonalnog pojasa 11 prolazi iznad ramene kosti djeteta, a ne ispred njegovih vrata. Savjet! Možete ponovno prilagoditi visinu naslona za glavu 07 u vozilu.  
**OPREZ!** Dio dijagonalnog pojasa 11 treba prolaziti dijagonalno prema natrag. Možete prilagoditi prolaz pojasa prilagodljivim usmjerivačem pojasa.




**OPREZ!** Dio dijagonalnog pojasa 11 nikad ne smije prolaziti prema naprijed prema usmjerivaču pojasa vozila. U tom slučaju upotrijebite samo dječju sjedalicu na stražnjem sjedalu.

**Radu sigurnosti vašeg djeteta, prije svakog putovanja automobilom provjerite sljedeće:**  
► Dječja sigurnosna sjedalice pričvršćena je s obje strane pomoću ISOFIT ručica za blokadu 15 u ISOFIT na pričvršne točke 01 u vozilu, a oba zelena sigurnosna gumba 04 potpuno su zelena;  
► dječja sjedalice sigurno je pričvršćena;  
► steznik 28 prolazi kroz vodilice svjetlo crvenog pojasa 23 s obje strane jastuka sjedala.  
► dio dijagonalnog pojasa 11 i na strani brave pojasa sjedala 29 također prolazi kroz vodilicu svjetlo crvenog pojasa 23 na jastuku sjedala.  
► dio dijagonalnog pojasa 11 prolazi kroz vodilice tamno crvenog pojasa 30 naslona za glavu.  
► dio dijagonalnog pojasa 11 prolazi dijagonalno prema natrag,  
► trake su čvrste i nisu zakrenute,  
► brava pojasa vozila 29 ne smije biti namještena između vodilice svjetlo crvenog pojasa 23 i rukonaslona jastuka sjedala.  
**OPREZ!** Pokuša li vaše dijete otvoriti ISOFIT sigurnosne gumba 04 brave pojaseva 21, odmah ga spriječite u tome. Provjerite je li dječja sigurnosna sjedalice pravilno pričvršćena, a dijete sigurno namješteno. Objasnite djetetu moguće opasnosti.

Za uklanjanje dječje sjedalice slijedite korake u odjeljku 10


### C2 SKUPINA 2 (15 do 25 kg) i SKUPINA 3 (22 do 36 kg) Sa sigurnosnim pojasevom vozila




1. Pobrinite se da se pojasevi dječje sjedalice koji se pričvršćuju u 5 točaka pravilno uklone (pogledajte odjeljak 8).  
2. Slijedite korake iz odjeljka 6.3  
3. Izvucite sigurnosni pojas i provedite ga ispred djeteta do brave sigurnosnog pojasa vozila 29.  
**OPREZ!** Ne zakrećite pojas.



4. Umetnite jezičak brave u utor brave na sjedalu 29 tako da se uglavi!  
5. Stavite dio dijagonalnog pojasa 11 i steznik 28 na stranu brave pojasa sjedala 29 ispod rukonaslona i provucite ga u vodilicu svjetlo crvenog pojasa 23 na jastuku sjedala.  
**OPREZ!** Brava pojasa vozila 29 ne smije biti namještena između vodilice svjetlo crvenog pojasa 23 i rukonaslona.




6. Stavite steznik 28 na drugu stranu jastuka sjedala u vodilicu svjetlo crvenog pojasa 23.  
**OPREZ!** Steznik 28 treba biti položen što niže iznad kukova djeteta s obje strane.



7. Povucite dio dijagonalnog pojasa 11 u držač tamno crvenog pojasa 30 naslona za glavu 07 tako da potpuno naliže u držač pojasa 30 i da se ne zakreće. Savjet! Ako stražnji naslon 31 skriva držač pojasa 30, možete namjestiti naslon za glavu 07 prema gore. Sada možete lako umetnuti dio dijagonalnog pojasa 11. Sada vratite naslon za glavu 07 na odgovarajuću visinu.



8. Pobrinite se da dio dijagonalnog pojasa 11 prolazi iznad ramene kosti djeteta, a ne ispred njegovih vrata. Savjet! Možete ponovno prilagoditi visinu naslona za glavu 07 u vozilu.  
**OPREZ!** Dio dijagonalnog pojasa 11 treba prolaziti dijagonalno prema natrag. Možete prilagoditi prolaz pojasa prilagodljivim usmjerivačem pojasa.



**OPREZ!** Dio dijagonalnog pojasa 11 nikad ne smije prolaziti prema naprijed prema usmjerivaču pojasa vozila. U tom slučaju upotrijebite samo dječju sjedalicu na stražnjem sjedalu

**Radu sigurnosti vašeg djeteta, prije svakog putovanja automobilom provjerite sljedeće:**  
► dječja sjedalice sigurno je pričvršćena;  
► steznik 28 prolazi kroz vodilice svjetlo crvenog pojasa 23 s obje strane jastuka sjedala.  
► dio dijagonalnog pojasa 11 i na strani brave pojasa sjedala 29 također prolazi kroz vodilicu svjetlo crvenog pojasa 23 na jastuku sjedala  
► dio dijagonalnog pojasa 11 prolazi kroz vodilice tamno crvenog pojasa 30 naslona za glavu.  
► dio dijagonalnog pojasa 11 prolazi dijagonalno prema natrag,  
► trake su čvrste i nisu zakrenute,  
► brava pojasa vozila 29 ne smije biti namještena između vodilice svjetlo crvenog pojasa 23 i rukonaslona jastuka sjedala.  
**OPREZ!** Pokuša li vaše dijete otvoriti bravu pojaseva 21, odmah ga spriječite u tome. Provjerite je li dječja sigurnosna sjedalice pravilno pričvršćena, a dijete sigurno namješteno. Objasnite djetetu moguće opasnosti.

Za uklanjanje dječje sjedalice slijedite korake u odjeljku 10

## 1. OPĆE SIGURNOSNE NAPOMENE

**⚠ Odvojite vrijeme kako biste pažljivo pročitali sve navedene upute i uvijek ih imajte pri ruci u pretincu dječje sjedalice.**

### ⚠ Za sigurnost svih putnika u vozilu

U slučaju hitnog zaustavljanja ili prometne nezgode, osobe ili predmeti unutar vozila koji nisu pravilno pričvršćeni mogu ozlijediti ostale putnike. Stoga uvijek provjerite sljedeće:

- stražnji nasloni sjedala u vozilu su blokirani (aktiviran je zasun stražnje preklapne klupe).
- svi teški ili oštri predmeti unutar vozila (na stražnjoj polici) trebaju biti pričvršćeni.
- svi putnici su stavili sigurnosni pojas.
- sigurnosna dječja sjedala uvijek je pričvršćena unutar vozila pomoću pričvršnog sustava ISOFIX i gornjeg steznika ili pojasa s 3 pričvršne točke (pojas vozila), čak i kada nema djeteta u sjedalici.

### ⚠ Za sigurnost djeteta

- Što su pojasevi pripijeniji uz tijelo vašeg djeteta, to će biti veća njegova sigurnost.
- Ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjoj sjedalici unutar vozila.
- Uporaba na stražnjem sjedalu:
  - pomjerite prednje sjedalo prema naprijed dovoljno daleko da noge djeteta ne dodiruju stražnji naslon prednjeg sjedala (radi sprječavanja ozljede).
  - Sigurnosna dječja sjedala može se zagrijati na izravnom sunčevom svjetlu. Oprez: Koža djeteta je osjetljiva i može se ozlijediti. Zaštite dječju sjedalicu od intenzivnog izravnog sunčevog svjetla ako je trenutačno ne koristite.
  - Djetetu dozvolite da napušta vozilo samo na strani pločnika.
  - Tijekom dugih putovanja napravite pauze kako bi se dijete istrčalo i razgibalo.

### ⚠ Zaštita vozila

Neke presvlake sjedala napravljene od osjetljivom materijala (npr. brušena ili obična koža i dr.) mogu imati tragove dječjih sjedala. Za optimalnu zaštitu presvlake sjedala preporučujemo zaštitno sredstvo BRITAX RÖMER Car Seat Protector, dostupno u okviru naše ponude dodatnog pribora.

## 2. UPORABA U VOZILU

Slijedite upute u vezi s uporabom sustava za osiguravanje djeteta navedene u priručniku vašeg vozila.

Sjedalica se može koristiti u svim vozilima opremljenima sustavom ISOFIX i pričvršnim sustavima s gornjim steznikom ili pojaseom 3 pričvršne točke. Informacije o pričvršnim točkama sustava ISOFIX i gornjeg steznika ili postavljanju pojasa s 3 pričvršne točke potražite u priručniku vašeg vozila. U priručniku vašeg vozila potražite i odobrena sjedala za dječje sjedalice u kategorijama 9 do 18 kg, 15 do 25 kg, 22 do 36 kg.

Dječju sjedalicu možete upotrijebiti na sljedeći način:

U smjeru vožnje	Das
Suprotno smjeru vožnje	Ne <sup>1)</sup>
pojas s pričvršćenjem u 2 točke (pojas vozila)	NE
pojas s pričvršćenjem u 3 točke (pojas vozila)	Da <sup>2)</sup>
Oprema na sjedalima: ISOFIX spojne točke (između sjedala i stražnjeg naslona) i pričvršne točke gornjeg steznika (primjerice na stražnjoj klupi, podu ili iz leđnog oslonca)	Da <sup>3)</sup>

(Uzmite u obzir propise koji su na snazi u vašoj zemlji)

- 1) Uporaba je dozvoljena na sjedalu koje gleda unatrag (npr. u kombiju ili mikrobusu) samo ako je sjedalo vozila odobreno da ga koriste odrasli. Sjedalicu se ne smije staviti u dometu zračnog jastuka.
- 2) Sigurnosni pojas treba odobriti prema ECE R 16 ili drugom odgovarajućem standardu (pogledajte testnu oznaku na pojasu, zaokruženi "E" ili "e").
- 3) U vozilima sa zračnim jastukom: Pogurajte suvozačvo sjedalo što više unatrag i slijedite sve upute iz priručnika vozila.

## 3. ODOBRENJE

BRITAX RÖMER sigurnosna dječja sjedala	Testirana i certificirana sukladno standardu ECE* R 44/04	
	Skupina	Tjelesna težina
XTENSAFIX	1	9 do 18 kg
	2	15 do 25 kg
	3	22 do 36 kg

Sigurnosna dječja sjedala dizajnirana je, testirana i certificirana sukladno zahtjevima europskog standarda za sigurnosnu dječju opremu (ECE R 44/04). Testna oznaka E (zaokružena) i broj certifikata navedeni su na narančastoj naljepnici certifikata (naljepnica na dječjoj sjedalici).

- Ovaj certifikat gubi valjanost ako napravite bilo kakve promjene na sigurnosnoj dječjoj sjedalici.
- XTENSAFIX sigurnosna dječja sjedala smije se koristiti samo za osiguravanje vašeg djeteta unutar vozila. Nikada se ne smije koristiti kao sjedalo ili igračka.

### Opasnost od ozljede uslijed samoinicijativnih izmjena!

- Samoinicijativne tehničke izmjene mogu smanjiti ili potpuno ugroziti sigurnost sjedalice.
- Ne poduzimajte nikakve tehničke izmjene na dječjoj sjedalici.
- Dječju sjedalicu upotrijebite samo na način opisan u ovim Uputama za uporabu.

XTENSAFIX pruža višestruke mogućnosti ugradnje, a sljedeća tablica pokazuje načine postavljanja prema odgovarajućim skupinama:

Skupina	Način postavljanja	Postavljanje za dijete	Poglavlje Priručnika za korisnike
1 (9 do 18 kg)	ISOFIX + TopTether	pojasevi s pričvršćivanjem u 5 točaka	A1
2 (15 do 25 kg)	Sigurnosni pojas vozila i TopTether	pojasevi s pričvršćivanjem u 5 točaka	B1
2 (15 do 25 kg)	ISOFIT	sigurnosni pojas vozila	C1
2 (15 do 25 kg)	Sigurnosni pojas vozila	sigurnosni pojas vozila	C2
3 (22 do 36 kg)	ISOFIT i sigurnosni pojas vozila	sigurnosni pojas vozila	C1
3 (22 do 36 kg)	Sigurnosni pojas vozila	sigurnosni pojas vozila	C2

## 4. UPUTE ZA ODRŽAVANJE

**⚠** Kako biste osigurali potpunu zaštitu koju može pružiti sigurnosna dječja sjedala:

- ▶ U slučaju nezgode uz brzinu sudara iznad 10 km/h moguća su oštećenja dječje sjedalice, koja možda nisu odmah vidljiva. U tom slučaju obavezno zamijenite dječju sjedalicu.
- ▶ Pravilno je zbrinute.
- ▶ Redovito provjeravajte oštećenja svih važnih dijelova. Pobrinite se da su posebice mehanički dijelovi u besprijekornom stanju.
- ▶ Kako biste spriječili štetu, pobrinite se da se sigurnosna dječja sjedala ne zaglavi između tvrdih predmeta (vrata automobila, vodilica sjedala itd.).
- ▶ U slučaju oštećenja obavezno se pobrinite da stručnjak provjeri stanje dječje sjedalice (npr. ako vam ispadne na pod).
- ▶ Nikada ne podmazujte dijelove dječje sjedalice.
- ▶ Za maksimalnu zaštitu vašeg djeteta upotrijebite i postavite sjedalicu XTENSAFIX isključivo na način opisan u ovim Uputama.

Zbrinjavanje ambalaže	Kontejner za karton
Presvlaka	Bezopasan industrijski otpad, toplinska obrada
Plastični dijelovi	Sukladno oznakama na spremniku
Metalni dijelovi	Kontejner za metal
Trake pojaseva	Kontejner za poliester
Brava i zasun	Bezopasan industrijski otpad

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Njemačka

BRITAX EXCELSIOR LIMITED  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Ujedinjeno Kraljevstvo

telefon: +49 (0) 731 9345-199/299  
faks: +49 (0) 731 9345-210  
e-pošta: info@de.britaxeurope.com  
www.roemer.eu

telefon: +44 (0) 1264 333343  
faks: +44 (0) 1264 334146  
e-pošta: helpline@uk.britaxeurope.com  
www.britax.eu

## 5. NJEGA I ODRŽAVANJE


### Održavanje brava pojaseva

- Ključno je za sigurnost vašeg djeteta da brava pojaseva radi pravilno. Neispravnosti brave pojaseva obično su uzrokovane nakupljanjem prljavštine ili stranih tijela. Neispravnosti su sljedeće:
  - Zasuni brave izbacuju se polako kada se pritisne crveni gumb za otpuštanje.
  - Zasuni brave ne vraćaju se u početni položaj (odn. ponovno se izbacuju ako ih pokušate ugurati).
  - Zasuni brave pričvršćuju se bez "klik".
  - Zasuni brave teško se umeću (osjetite otpor).
  - Brava se otvara samo uz primjenu velike sile.

### Rješenje

operite bravu pojaseva tako da ponovno pravilno radi:

### Čišćenje brave pojaseva



1. Otvorite bravu pojaseva (21) (pritisnite crveni gumb).
2. Otvorite Velcro zatvarač na razdvojnog jastučiću (32) i skinite razdvojni jastučić s presvlake.
3. Stavite sjedalicu u položaj za naslanjanje
4. Uхватite metalnu pločicu (33) s donje strane i okrenite je u okomiti položaj
5. Pogurajte metalnu pločicu (33) kroz utor (34)
6. Uklonite bravu pojaseva (21)
7. Namočite bravu pojaseva (21) toplom vodom s tekućim deterđentom i ostavite najmanje jedan sat. Potom je temeljito osušite.

### Čišćenje

Pobrinite se da koristite samo originalne Britax/RÖMER zamjenske presvlake sjedalice jer je ona dio sigurnosne dječje sjedalice koji utječe na pravilno funkcioniranje sigurnosnog sustava. Zamjenske presvlake sjedala dostupne su kod maloprodajnika.

## 10. UKLANJANJE DJEČJE SJEDALICE

**⚠ Oprez:** Uklonite dječju sjedalicu iz vozila. Dječja sjedala ne smije se prevoziti u automobilu ako nije sigurno pričvršćena.

### Skupina 1 A (ISOFIX i gornji steznik)

1. Za otpuštanje pričvršnog sustava ISOFIX, stisnite zeleni sigurnosni gumb i crveni gumb za otpuštanje, najprije na jednoj, a potom i na drugoj strani.
2. Za otpuštanje pričvršćenja gornjeg steznika otpustite pojas podizanjem metalnog jezička prilagodnika s pojasa. Potom izvadite opružnu kuku iz pričvršne točke.
3. Stavite zaštitu spojnika na ISOFIX.

### Skupina 2 (pojas s pričvršćivanjem u 3 točke i gornji steznik)

1. Otvorite bravu sigurnosnog pojasa i izvadite dijagonalni pojas kratkim potezanjem iz blokade pojasa. Ova protusmjerna kretanja otpušta unutarnji spoj blokade pojasa pa se poluga za blokadu sada lako otvara.
2. Za otpuštanje pričvršćenja gornjeg steznika otpustite pojas podizanjem metalnog jezička prilagodnika s pojasa. Potom izvadite opružnu kuku iz pričvršne točke.


### Skupina 3A (ISOFIT)

1. Za otpuštanje pričvršnog sustava ISOFIT, stisnite zeleni sigurnosni gumb i crveni gumb za otpuštanje, najprije na jednoj, a potom i na drugoj strani.
2. Stavite zaštitu spojnika na ISOFIX.


### Skupina 3B (pojas s pričvršćivanjem u 3 točke)

1. Izvucite sigurnosni pojas.

## 8. UKLANJANJE POJASEVA S PRIČVRŠĆIVANJEM U 5 TOČAKA




1. Stavite pretinac (14) naprijed preko sjedalice.
2. Što više otpustite pojaseve koji se pričvršćuju u 5 točaka (38) na dječjoj sjedalici. **Stražnja strana dječje sjedalice:**
3. Pritisnite gumb prilagodnika visine ramenog pojasa (10) na stražnjoj strani ljeske sjedalice i nagnite prilagodnik visine ramenog pojasa (10) prema vama.
4. Pomjerite prilagodnik visine ramenog pojasa (10) u najgornji položaj i učvrstite ga otpuštanjem gumba na prilagodniku visine ramenog pojasa.
5. Što više otpustite pojaseve koji se pričvršćuju u 5 točaka (38) na dječjoj sjedalici. Otključajte ramene pojaseve (08) na stražnjoj strani dječje sjedalice sa spojnog dijela (39).
6. Stavite spojni dio (39) u skladišni pretinac.




7. Povucite pod ramene jastučice (19) dva ramena pojasa (08) prema naprijed kroz uture (40). (Prednja strana dječje sjedalice)
8. Skinite omče pojasa s plastičnih nastavaka (41) prilagodnika visine ramenog pojasa (10).
- Prednja strana dječje sjedalice:**
9. Izvucite traku za prilagođavanje (09) što je dalje moguće.
10. Spremite traku za prilagođavanje ako postoji gumb za prilagođavanje (26).
11. Povucite ramene jastučice (19) kroz uture (40) prema naprijed.
12. Uklonite ramene jastučice (19) iz ramenih pojaseva (08) i stavite ih u pretinac na stražnjoj strani sjedalice.


## 9. VRAĆANJE POJASEVA S PRIČVRŠĆIVANJEM U 5 TOČAKA



1. Uхватite ručicu za prilagođavanje (12) na stražnjoj strani naslona za glavu (07) i pritisnite naslon za glavu u najdonji položaj.
2. Podignite gornji dio presvlake naslona za glavu.
3. Otvorite lijevi i desni gumb na donjem dijelu presvlake (43) i namjestite dio presvlake na podlozi za sjedenje.
4. Izvadite ramene pojaseve (08) i zasune brave (20) iz skladišnog odjeljka (47) i odmotajte ramene pojaseve.
5. Preklonite natrag dva dijela presvlake i zatvorite lijevi i desni utisni gumb (42) na donjem dijelu presvlake.




- Ako dječja sjedala nije u položaju za naslanjanje: Pritisnite ručicu za naginjanje kako bi sjedala došla u uspravan položaj.
6. Izvadite bravu pojaseva (21) i ramene jastučice (19) iz pretinca (14) na stražnjoj strani sjedalice.
  7. Vraćanje brave i trbušnog jastučića: povucite elastičnu traku (44) u predjelu sjedenja prema sebi. Za Skupinu 1 (9 do 18 kg) upotrijebite utor pojasa najbliži stražnjem naslonu (a), dok za Skupinu 2 (15 do 25 kg) upotrijebite najdalji utor (b).
  8. Uхватite bravu pojaseva (21) i držite okomito metalnu pločicu (33). Gurnite je uzim dijelom prema gore kroz utor pojasa (a) ili (b) u ljesku sjedalice.
  9. Pobrinite se da je metalna pločica (33) u vodoravnom položaju i provjerite pravilno namještanje metalne pločice višekratnim povlačenjem razdvojnog jastučića (32).




13. Otvorite bravu pojaseva (21) (pritisnite crveni gumb za otpuštanje).
14. Preklonite gornji dio stražnje presvlake prema gore.
15. Otvorite lijevi i desni utisni gumb (42) na donjem dijelu presvlake (43) i podignite dio presvlake prema naprijed. Pogurajte zasune brave (20) prema dolje u odgovarajuće uture.
16. Zamotajte ramene pojaseve (08) i stavite ih u skladišni odjeljak.
17. Preklonite dva dijela presvlake prema natrag i zatvorite utisne gumb (42) na lijevoj i desnoj strani stražnjeg dijela presvlake.



10. Spojite dva zasuna brave (20) prije nego ih umetnete u bravu pojaseva (21) – trebali biste začuti "klik".
- ⚠ Oprezi!** Steznici se ne smiju zakretati ni zamijeniti.
11. Povucite ramene jastučice (19) na ramene pojaseve (08) i pobrinite se da se pritom ne zakreću. Poravnajte dvije omče ramenih pojaseva (08) s omčama trake ramenih jastučića (19).
12. Izvucite ramene pojaseve (08) i omče trake s ramenih jastučića (19) kroz uture (40). Savjet: Preklonite stražnju presvlaku.



18. Povucite ručicu za naginjanje dok sjedalicu gurate u položaj za naslanjanje (prednji položaj).
19. Povucite elastičnu traku (44) preko brave pojaseva (21).
20. Uхватite metalnu pločicu (33) s donje strane i okrenite je u okomiti položaj.
21. Gurnite metalnu pločicu (33) prema gore kroz utor (34)
22. Uklonite bravu pojaseva (21) s razdvojnog jastučićem (32) i stavite je u pretinac (14).




13. Skinite omče trake ramenih jastučića (19) na plastične nastavke (41) s prilagodnika visine ramenog pojasa (10). Savjet: omče trake ramenih jastučića trebaju biti donja omča.
14. Preklonite gornji dio presvlake prema dolje.
- ⚠ Oprezi!** Rameni pojasevi (08) ne smiju se zakretati ni zamijeniti.
15. Izvadite spojni dio (39) iz skladišnog pretinca na stražnjem dijelu dječje sjedalice.
16. Zakačite ramene pojaseve (08) ponovno za spojni dio (39). Lijevu omču lijeve ručice spojnog dijela, a desnu omču desne ručice.
17. Lagano povlačite traku za prilagođavanje (09) uz istovremeno pritisnjanje spojnog dijela (39) između stražnjeg naslona i skladišnog pretinca sa spojnim dijelom.

- Dječja sjedala ne smije se koristiti bez presvlake.
- Presvlaka se može ukloniti i prati blagim deterđentom koristeći ciklus pranja periliće za osjetljivo rublje (30 °C). Slijedite upute na naljepnici za pranje presvlake.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti sapunom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva (otapala).
- Pojaseve možete prati u mlakoj sapunici.

- ⚠ Oprez:** Nikada ne uklanjajte zasune brave (20) s traka.
- Rameni jastučići mogu se prati u mlakoj sapunici.

### Uklanjanje presvlake

#### A) Naslon za glavu



8. Pomjerite naslon za glavu na dječjoj sjedalici u gornji položaj.
9. Skinite elastični rub presvlake (35) s kuka na stražnjoj strani naslona za glavu i uklonite presvlaku naslona za glavu.

#### B) Presvlaka

10. Otključajte kuke na donjoj strani.
11. Otključajte kuke na gornjoj stražnjoj strani.
12. Otključajte elastičnu omču na jednoj i drugoj strani vodilica pojasa.
13. Otvorite dva plastična zatvarača na stražnjoj strani presvlake.
14. Uklonite presvlaku.

### Vraćanje presvlake:

Slijedite navedene korake obrnutim redoslijedom.


- ⚠ Oprezi!** Nikada ne koristite dječju sjedalicu ako nije pravilno namještena brava. Pobrinite se da je metalna pločica (35) pravilno pričvršćena.
- ⚠ Oprezi!** Provjerite jesu li pojasevi zakrenuti i pravilno umetnuti u uture pojasa na presvlaci.

9 do 36 kg  
9 mj. do 12 god.

Britax Römer

XTENSAFIX

Upute za korisnika



www.britax.eu